


UNIDAD COMBI DE BOMBA DE CALOR PKOM⁴



 **PICHLER**

Ventilación con sistema.

¿Qué es Passivhaus? El nuevo estándar de mínimo consumo energético.

El confort y la calidad de los edificios siempre estará cambiando y mejorando. Aparte de las consideraciones arquitectónicas, el balance energético es cada vez más importante. Los legisladores, además de ir mejorando las exigencias en la calidad de la construcción y de los materiales, están constantemente incrementando el estándar para reducir el consumo

de energía. Ya se trate de Passivhaus, nZEB o EECN, la ventilación de los locales es ESENCIAL en el diseño de los nuevos edificios. Luego extender la capacidad de un equipo de ventilación, para que sea capaz de climatizar y dotar de agua caliente a una vivienda, es una consecuencia lógica.

Descripción del producto

Un equipo, 4 funciones:

Ventilación - calefacción - refrescamiento - ACS

El equipo combi ventilación y bomba de calor PKOM⁴, es capaz de proporcionar estas 4 funcionalidades con una huella de tan solo 0,75 m². La ventilación controlada de los espacios asegura una ventilación higiénica de la vivienda, y un suministro ininterrumpido de aire fresco y filtrado en dormitorios y salas de estar. El recuperador de alta eficiencia se encarga de que ese constante aire fresco, esté a temperatura simi-

lar a la de la estancia. El equipo se puede dotar de intercambiador entálpico adecuado para climas fríos y secos. También cuenta con by-pass para permitir realizar free-cooling, normalmente durante las noches frescas del verano.

We differentiate between 2 versions:

- PKOM⁴ classic: Version with household hot water.
- PKOM⁴ trend: Version without household hot water.

PKOM⁴ classic

La bomba de calor PKOM⁴ classic es la solución ideal para viviendas de hasta 130 m². El depósito de ACS abastecerá sin ningún problema a una familia de 4 personas, generando el calor necesario por medio de una bomba de calor de alto rendimiento. Otra bomba de calor se encargará de calentar o refrescar el aire de impulsión según demanda. Ambas bombas pueden trabajar al mismo tiempo a fin de asegurar un servicio ininterrumpido.


PKOM⁴ trend

El equipo PKOM⁴ trend carece de tanque de ACS y su correspondiente bomba de calor, siendo la solución adecuada cuando se disponga de ACS centralizada. El aire de impulsión será refrescado durante el verano mientras que se calefactará durante los meses más fríos, siempre por medio de una bomba de calor de alto rendimiento.




Partes del equipo

PKOM⁴ CLASSIC (VERSIÓN DERECHA)



PKOM⁴ TREND (VERSIÓN DERECHA)



- 1 Impulsión (SUP)
- 2 Extracción (ETA)
- 3 Admisión (ODA)
- 4 Expulsión (EHA)
- 5 Filtro ODA ISO ePM1 55%
- 6 Filtro ETA ISO ePM10 75%
- 7 Ventilador de Admisión
- 8 Ventilador de Extracción
- 9 Flap motorizado para by-pass
- 10 Intercambiador de pre-calentamiento de la Admisión
- 11 Intercambiador "diamante" de flujos cruzados-paralelos
- 12 Flap motorizado Admisión/Expulsión
- 13 Flap motorizado Admisión/Impulsión
- 14 Alojamiento del compresor
- 15 Intercambiador de calor del aire de Expulsión
- 16 Intercambiador de calor del aire de Impulsión
- 17 Bandeja de condensados
- 18 Tanque de ACS
- 19 Ánodo de sacrificio
- 20 Resistencia eléctrica con termostato de seguridad
- 21 Conexión del agua caliente 1" macho
- 22 Conexiones del serpentín interior 1" macho
- 23 Conexión del agua fría 1" macho
- 24 Salida de condensados
- 25 Caja de conexiones eléctricas y placa principal
- 26 Placa electrónica de la bomba de calor



Dimensiones

PKOM⁴ CLASSIC






Ilustración: PKOM⁴ classic (versión derecha)



Dimensiones

PKOM⁴ TREND










Ilustración: PKOM⁴ trend (versión derecha)



Versiones

La unidad combi de bomba de calor PKOM⁴ está disponible en varias versiones.

Artículo PKOM ⁴ classic	Versión izquierda	Versión derecha
Con intercambiador estándar y serpentín calefactor en el depósito	08PKOM4LSW	08PKOM4RSW
Con intercambiador entálpico* y serpentín calefactor en el depósito	08PKOM4LFW	08PKOM4RFW
		
Artículo PKOM ⁴ trend	Versión izquierda	Versión derecha
Con intercambiador estándar	08PKOM4LSO	08PKOM4RSO
Con intercambiador entálpico*	08PKOM4LFO	08PKOM4RFO
		

*) **NOTA:** Comparado con el intercambiador de calor estándar, el intercambiador entálpico no solamente recupera el calor del aire de salida, sino además una gran parte de la humedad del aire. Así, este intercambiador de calor y humedad proporciona un agradable clima en la sala, especialmente durante la temporada de frío.



Especificaciones técnicas

VENTILACIÓN Y SU BOMBA DE CALOR

	PKOM ⁴ classic	PKOM ⁴ trend
Caudal de air	85 – 250 m ³ /h variabel	85 – 250 m ³ /h variabel
Número de velocidades	4	4
Máxima pérdida de carga a caudal máximo	> 200 Pa	> 200 Pa
Rango admisible de temperaturas exteriores	-15 bis +40 °C	-15 bis +40 °C
Potencia máxima de calefacción. Bomba de calor con A2 y caudal máximo	1.300 W	1.300 W
Potencia máxima de refrescamiento. Bomba de calor con A35 y caudal máximo	1.300 W	1.300 W
Tipo de refrigerante	R134a	R134a
Carga de refrigerante	1.000 g	1.000 g

VALORES REFERIDOS A LA NORMA EN13141-7		
Caudal nominal	175 m ³ /h	175 m ³ /h
Factor de eficiencia del intercambio nt (estándar/entálpico)	88 / 84 %	88 / 84 %
Potencia de entrada específica SEL (estándar/entálpico)	0,31 / 0,27 W/(m ³ /h)	0,31 / 0,27 W/(m ³ /h)
Estanqueidad externa/interna	1,64% / 0,48%	1,64% / 0,48%
COP en calefacción con A7 incluyendo WRG	6,8	6,8
COP en refrescamiento con A35 incluyendo WRG	4,2	4,2

VALORES REFERIDOS A LA NORMA DEL PHI		
Caudal nominal	157 m ³ /h	157 m ³ /h
Factor de eficiencia del intercambio nWRG,eff (estándar/entálpico)	88 / 85 %	88 / 85 %
Eficiencia eléctrica	0,33 W/(m ³ /h)	0,33 W/(m ³ /h)
Estanqueidad externa/interna	1,4% / 0,8%	1,4% / 0,8%

ACS Y SU BOMBA DE CALOR

	PKOM ⁴ classic
Volumen de almacenamiento de ACS	212 l
Calentador (opcional)	0,8 m ²
Máxima temperatura de acumulación con bomba de calor	55°C
Máxima potencia con bomba de calor	1.600 W
Máxima temperatura de acumulación con resistencia eléctrica	65°C
Potencia de la resistencia eléctrica	1.500 W
Protección anti-legionella	sí
Tipo de refrigerante	R134a
Carga de refrigerante	1.000 g
Patrón de consumo	L (Large)
Clase de eficiencia energética	A
Eficiencia energética	95 %

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

	PKOM ⁴ classic	PKOM ⁴ trend
Tensión - Frecuencia de suministro	230V ~ 1/50 Hz	230V ~ 1/50 Hz
Consumo máximo [W]	2.800	750
Corriente máxima [A]	12,8	3,8
Diferencial	Tipo A – sensible a la corriente	Tipo A – sensible a la corriente
Fusible	C16A	C16A

CARCASA

	PKOM ⁴ classic	PKOM ⁴ trend
Material	Chapa de acero recubierta en polvo	Chapa de acero recubierta en polvo
Diámetro de las conexiones: aire Impulsión y Extracción	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Diámetro de las conexiones: aire Admisión y Expulsión	Ø 200 mm	Ø 160 mm
Dimensiones (Fondo x Ancho x Alto)	741 x 734 x 2012 mm	741 x 734 x 1290 mm
Peso	240 kg	140 kg



RUIDO

Medidas acústicas conforme a la norma EN12102 referidas a un caudal de 250 m³/h con 100 Pa de pérdida de carga y bomba de calor activa.

100 Pa	Punto de medida		Impulsión Pieza de conexión	Admisión Pieza de conexión	Extracción Pieza de conexión	Expulsión Pieza de conexión	Emisión por conductos
		63 Hz	L _{WA}	74,8	75,3	72,1	73,8
	125 Hz	46,4		67,9	66,2	52,0	55,2
	250 Hz	51,7		69,0	70,5	53,5	58,3
	500 Hz	43,6		56,6	58,2	45,1	47,9
	1000 Hz	33,9		52,8	56,6	40,4	35,7
	2000 Hz	25,6		53,4	52,3	27,2	30,7
	4000 Hz	14,9		43,5	47,2	14,1	12,9
	8000 Hz	1,2		26,8	33,9	1,5	13,2
	Total L _{WA} in dB (A)		50,3	63,1	64,4	50,8	51,9

Nota: Tolerancia +/- 2 dB en las medidas

CERTIFICADO PASSIVHAUS EXPEDIDO POR EL PHI

Zertifikat

Zertifizierte Passivhaus Komponente
Für kühl-gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2019

Kategorie: **Wärmepumpen Kompaktgerät**
 Hersteller: **Pichler G.m.b.H.**
9021 Klagenfurt, AUSTRIA
 Produktname: **PKOM 4**

Die Einhaltung folgender Kriterien wurden geprüft (Grenzwerte*):

Passivhaus Behaglichkeitskriterium: $\theta_{Zulft} \geq 16,5^{\circ}\text{C}$
 Wärmebereitstellungsgrad Lüftung: $\eta_{WRG,eff} \geq 75\%$
 Elektroeffizienz Lüftung: $P_{el} \leq 0,45 \text{ Wh/m}^3$
 Luftdichtheit (intern/extern): $V_{Leckage} \leq 3\%$
 Gesamtprimärenergiebedarf (**): $PE_{gesamt} \leq 55 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$
 Abgleich und Regelbarkeit (*)
 Luftfilter (*)
 Frostschutzstrategie (*)
 Schallschutz (*)

Messwerte zum Ansatz im PHPP
Einsatzbereich 121 bis 192 m³/h

	Prüfpunkt 1	Prüfpunkt 2	Prüfpunkt 3	Prüfpunkt 4		
Heizung						
Außenlufttemperatur	T _{amb}	-15	-7	2	7	°C
Thermische Leistung Wärmepumpe	P _{WP,Heiz}	0.612	0.933	0.771	0.776	kW
Arbeitszahl WP	COP _{Heiz}	1.53	2.61	3.15	3.86	-
Maximale Zulufttemperatur der WP im Heizlastfall, s. Anlage		33				°C
Warmwasser						
Außenlufttemperatur	T _{amb}	-7	2	7	20	°C
Thermische Leistung Speicheraufheizung	P _{WW, Aufheizung}	0.84	1.15	1.38	1.67	kW
Thermische Leistung Speichernachladung	P _{WW, Nachladung}	0.80	1.19	1.35	1.66	kW
Arbeitszahl Speicheraufheizung	COP _{WW, Aufheizung}	2.28	2.97	3.34	3.94	-
Arbeitszahl Speichernachladung	COP _{WW, Nachladung}	2.02	2.88	3.10	3.76	-
Mittlere Speichertemperatur		45				°C
Spezifische Speicherverluste		1.51				W/K
Fortluftbeimischung (falls vorhanden)		200				m ³ /h

(*) Detaillierte Beschreibung der Kriterien und Kennwerte, siehe Anlage
 (**) Heizung, Warmwasser, Lüftung, Hilfsstrom im Referenzgebäude, siehe Anlage
 (***) Alle Kennwerte der WP wurden mit dem Enthalpie-Wärmeübertrager (WÜ) bestimmt.
 Die Nennung der Effizienz des trockenen WÜ erfolgt nur ergänzend informativ.

www.passiv.de 0875ch03

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
GERMANY

Effektiver Wärmebereitstellungsgrad Enthalpie-WÜ(*):**
 $\eta_{WRG,eff} = 85\%$

informativ:
trockener-WÜ(*):**
 $\eta_{WRG,eff} = 88\%$

Elektroeffizienz
0.33 Wh/m³

Luftdichtheit
V_{leak, intern} = 0.8%
V_{leak, extern} = 1.4%

Frostschutz (Enthalpie-WÜ)
bis -15°C

Primärenergiebedarf gesamt ()**
45 kWh/(m²a)

ZERTIFIZIERTE KOMponente
Passivhaus Institut

Puede descargar el certificado actual en:
www.pichlerluft.at/waermepumpenkombigeraete.html



Diagrama funcional PKOM⁴ classic





Diagrama funcional PKOM⁴ trend



- 1 Filtro ODA ISO ePM1 55%
- 2 Ventilador del aire de Admisión
- 3 Pre-calentamiento del aire de Admisión
- 4 Medida de caudal del aire de Extracción
- 5 Filtro ETA ISO ePM10 75%
- 6 Ventilador del aire de Extracción
- 7 Flap motorizado para by-pass
- 8 Intercambiador "diamante" de flujos cruzados-paralelos
- 9 Flap motorizado Admisión/Expulsión
- 10 Intercambiador de calor del aire de Expulsión
- 11 Flap motorizado Admisión/Impulsión
- 12 Intercambiador de calor del aire de Impulsión
- 13 Medida de caudal del aire de Impulsión
- 14 Compresor inverter de la climatización


- 15 Válvula de 4 vías de la climatización
- 16 Válvula de control de la climatización
- 17 Válvula solenoide para des-escarche de la climatización
- 18 Válvula de expansión: caso calefacción de la climatización
- 19 Válvula de expansión: caso refrescamiento de la climatización
- 20 Compresor para la generación de ACS
- 21 Válvula solenoide para des-escarche circuito ACS
- 22 Válvula de expansión circuito ACS
- 23 Tanque de agua caliente sanitaria (ACS)
- 24 Serpentin calefactor (condensador) del circuito de ACS
- 25 Resistencia eléctrica auxiliar del tanque de ACS

BW = circuito de agua caliente sanitaria (ACS)
 HK = circuito para l' aire de Impulsión (calefacción/refrescamiento)



Potencia calorífica total disponible

A 160 M³/H



El calor total disponible Q (parte A + B) se suministra al aire exterior al caudal de aire determinado.

El calor cedido pasivamente por el intercambiador (parte A) se corresponde con la energía que hay que utilizar para volver a poner el aire exterior en las condiciones del aire interior.

La parte B está adicionalmente a disposición para un calentamiento activo del aire de impulsión.



Datos relativos a las normativas europeas

BOMBA DE CALOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA PKOM⁴ CLASSIC

La bomba de calor de agua caliente sanitaria cumple con los requisitos de la Directiva de Ecodiseño de acuerdo con las normas europeas 812/813-2013.

Consumo de energía específico: La clase de eficiencia A se alcanza con una temperatura de aire exterior de +7 °C (+6 °C de bulbo húmedo).

Hoja de datos del producto Bomba de calor de agua caliente sanitaria: PKOM⁴.S/F

Nombre o marca comercial del proveedor	J. Pichler GmbH
Identificación del modelo	PKOM ⁴ .S/F
Perfil de carga indicado	L
Clase para la eficiencia energética de la preparación de agua caliente	A
Clase para la eficiencia energética de la preparación de agua caliente	95 %
Consumo de energía anual en kWh como energía final	1112 kWh
Ajustes de temperatura en el momento de comercialización	55 °C
Nivel de potencia acústica LWA en dB, en salas de interior	52 dB(A)
Posibilidad de funcionamiento exclusivamente en tiempos de cargas débiles	No
Medidas de precaución durante el montaje, la instalación y el mantenimiento	Véase manual de funcionamiento y montaje
Capacidad de almacenamiento en litros	212 l

Cambio de filtros
Los filtros deben cambiarse en cuanto aparezca la solicitud de cambio de filtro en la pantalla de la unidad de manejo. (enmarcado en rojo en la imagen adjunta)

ATENCIÓN:
Si los filtros no se cambian regularmente, la instalación no podrá trabajar eficientemente y el consumo de corriente aumenta.


Eliminación

Los aparatos que ya no funcionen deberán ser desmontados por una empresa especializada y eliminados correctamente llevándolos a puntos de recogida adecuados. Es de aplicación el reglamento sobre eliminación de aparatos eléctricos usados (EAG-VO), que prevé la aplicación del derecho comunitario, de la Directiva 202/95/CE (RoHS) de restricción de uso de sustancias peligrosas y la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Datos según el estado actual de conocimientos disponibles acerca del Reglamento de la UE N.º 812/2013
Descarga en: www.pichlerluft.at



Unidad de manejo "TOUCH"



Responsable del contenido: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Fotos: Archivo J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Texto: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Reservados todos los derechos | Todas las fotos son ilustrativas | Reservado el derecho a modificación | Versión: 03/2016.de

PICHLER
Ventilación con sistema.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.
office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

AUSTRIA
9021
KLAGENFURT AM
WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

AUSTRIA
1100 VIENNA
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13


Filiales de venta en Eslovenia
y Serbia. Socios de venta en
Alemania, Suiza e Italia.

Descarga disponible en: www.pichlerluft.at





Unidad de manejo TOUCH



Aplicación Pichler

PICHLER
connect.

Funcionamiento

La unidad combi de ventilación y bomba de calor PKOM4 ofrece al usuario diferentes funcionalidades. Cambiar de funcionamiento de invierno a verano y viceversa se puede realizar de manera manual o automática. Se pueden configurar diferentes caudales y temperaturas para distintos días de la semana. La climatización activa se puede activar o desactivar a voluntad. La resistencia eléctrica del tanque de ACS puede ser activada para incrementar la cantidad de ACS a demanda.

MANDO DE CONTROL

El manejo es simple e intuitivo mediante la pantalla táctil del mando. Las operaciones y lecturas principales son muy sencillas de realizar. La sonda de temperatura integrada en el mando puede monitorizar y controlar la temperatura de la vivienda.

Posibilidades del control:

- Cambio automático de modo invierno-verano
- Función vacaciones
- Caudal ajustable individualmente
- Programación semanal
- Protección antilegionella
- Posibilidad de combinar con captador solar
- Posibilidad de circuito radiador/toallero
- Información de consumo energético
- Posibilidad de control vía CO₂ o humedad

Dimensiones del mando:

(ancho x alto x fondo) 110 x 84 x 25 mm

Cable de conexión:

Tipo telefónico JY(ST)Y 2x2x0.6

Longitud máxima: 100 m

SENCILLO MANEJO CON LA APLICACIÓN PICHLER

Facilidad de uso: con nuestra aplicación gratuita para teléfonos inteligentes iOS y Android, podrá manejar fácilmente la unidad combi de bomba de calor, tanto desde casa como fuera de ella.

ACCESO REMOTO / PICHLER-CONNECT

Seguridad de funcionamiento: el servicio al cliente de Pichler recibirá automáticamente información acerca de su unidad combi de bomba de calor si algo dejara de funcionar. El acceso remoto permite reaccionar rápidamente ahorrando esfuerzo y gastos.

AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS

Conexión a una automatización de edificios mediante la interfaz integrada Modbus-RTU. También está disponible una puerta de enlace para el sistema bus KNX de forma opcional.





Filtros de repuesto



Serpentín calefactor de canal



Módulo de circuito térmico DN20

Accesorios

FILTROS DE REPUESTO

Reemplazando con regularidad los filtros, se asegura una perfecta higiene y calidad del aire interior, además de funcionamiento adecuado y eficiente del equipo.

Artículo		Número de artículo
 Filtro ETA ISO ePM10 75% (Extracción)	M5 sintético	40LG050280
 Filtro ODA ISO ePM1 55% (Admisión)	fibra de vidrio	40LG050290

POST-CALENTAMIENTO ELÉCTRICO

Se trata de una resistencia eléctrica modulante con limitador de temperatura y protección contra el sobrecalentamiento. Es el propio equipo PKOM⁴ quien controla la activación y potencia entregada y solo se activará en el caso que la temperatura de consigna no se consiga durante largos períodos de tiempo.

Artículo	Número de artículo
Post-calentador de conducto	08CV16121MTXL
Sensor de temperatura de conducto NTC	40LG041920

Potencia máxima	1200 W
Sistema de control	0 – 10 V
Caudal de aire mínimo	110 m ³ /h
Diámetro del conducto	Ø 160 mm
Longitud del elemento	375 mm

MÓDULO DN20 PARA CALEFACCIÓN AUXILIAR

Con este elemento es posible conectar un pequeño circuito de calefacción (por ejemplo radiador toallero) al serpentín intercambiador del equipo PKOM⁴

Artículo	Número de artículo
Módulo DN20 auxiliar	08PKOM4HBK33
Fijación para pared	08PKOM4WHHBK33

Circulador	Wilo-Yonos PARA RS15/6
Gravity reverse brake	200 mmWs
Válvula de mezcla	Rango de ajuste: 20 – 50°C
Conexión de entrada (inferior)	1" AG, junta plana
Conexión de salida (superior)	3/4" IG
Distancia entre ejes	90 mm
Dimensiones: Ancho x Alto	180 x 385 mm



**Sensor de temperatura****Sensor de CO₂****Sensor de humedad****SENSOR DE TEMPERATURA**

Para recoger la temperatura y la regulación de la calefacción de una sala adicional junto con el módulo del circuito térmico. El sensor de la carcasa para colgar puede montarse en la pared.

Artículo	Número de artículo
Sensor de temperatura espacial	07RTF49357

Color	blanco
Tipo	NTC 10 kOhm
Señal guía	0-10 V
Dimensiones An x Al x Pr	85 x 85 x 35 mm

SENSOR DE HUMEDAD

Para montaje en superficie. Con este dispositivo, el equipo ajustará automáticamente el caudal de ventilación dependiendo de la humedad del aire en la estancia.

Artículo	Número de artículo
Sensor de humedad	07RHF49360

Color	blanco
Rango de medición	0-100% r. F.
Señal guía	0-10 V
Dimensiones An x Al x Pr	85 x 85 x 35 mm


SENSOR DE CO₂

Para la regulación de la ventilación según necesidad. El aparato combi de bomba de calor aumenta o disminuye las cantidades de aire automáticamente dependiendo de la calidad del aire en la sala. El sensor de la carcasa para colgar puede montarse en la pared.

Artículo	Número de artículo
CO ₂ -Sensor	07RCO248330

Color	blanco
Rango de medición	0 – 2000 ppm
Señal guía	0-10 V
Dimensiones An x Al x Pr	85 x 85 x 35 mm






Perforación de pared

Accesorios

PERFORACIÓN DE PARED

La perforación de pared que amortigua calor y ruidos con rejilla protectora de acero inoxidable y aislamiento en la zona inferior se utiliza como elemento acústicamente optimizado para el aire exterior o de salida. En perforación de pared hay una rejilla integrada con una anchura de malla de 10 x 10 mm. El nivel de presión de ruidos de clasificación A se reduce unos 6 dB(A) en los soportes del aire exterior y de salida. Para el montaje se requiere una brecha de aprox. 350 x 350 mm.



Artículo	Dimensiones An x Al x Pr	Número de artículo
Perforación de pared que amortigua calor y ruido con rejilla protectora de acero inoxidable, conexión del canal Ø 200 mm	360 x 360 x 314,4 mm	08PKOMMLA200
Perforación de pared que amortigua calor y ruido con rejilla protectora de acero inoxidable, conexión del canal Ø 160 mm	360 x 360 x 314,4 mm	08PKOMMLA160

Ejemplo de montaje



Solución de sistema PKOM⁴



PKOM⁴ trend de un vistazo

- Ventiladores radiales EC regulados por revoluciones
- Filtro ETA ISO ePM10 75 % / filtro ODA ISO ePM1 55 %
- Intercambiador de calor a contracorriente de plástico o intercambiador entálpico
- Tapa de derivación de verano para eludir la recuperación del calor (freecooling)
- Calefacción anticongelamiento integrada mediante bomba de calor de gas caliente
- Modelo reversible del circuito de refrigeración
- Compresor de émbolo cilíndrico regulado por frecuencia para calentar y refrigerar el aire de impulsión
- Válvulas de expansión electrónicas
- Pantalla táctil TFT con sensor de temperatura ambiente integrado
- Servidor WEB integrado e interfaz LAN para la conexión a la red local
- Listo para la red inteligente (listo para FV)



PKOM⁴ classic de un vistazo

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL MODELO PKOM⁴ TREND

- Circuito de refrigeración adicional con compresor de émbolo cilíndrico para calentar el agua sanitaria
- Depósito de agua sanitaria con aislamiento de espuma dura de PU
- Opcional con serpentín calefactor adicional (p. ej., para conexión solar, conexión de circuito térmico)
- Protección contra la corrosión mediante esmaltado de alta calidad según DIN 4753 y ánodo de protección de magnesio
- Varilla térmica eléctrica para un funcionamiento de emergencia o como refuerzo en caso de mayor necesidad de agua caliente



Su socio/instalador:



Responsable del contenido: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Gráficas y diseño: WERK1
Fotos: Archivo J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Texto: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Reservados todos los derechos | Todas las fotos son ilustrativas | Reservado el derecho a modificación
Versión: 09/2019 es/P

PICHLER
Ventilación con sistema.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.
office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

ÖSTERREICH
1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Filiales de venta en
Eslovenia y Serbia.
Socios de venta en
Alemania, Suiza e Italia.